

**СЕННИК ТИП „ЧУПЕЩО РАМО” Premium M1**



**GEOMET® 32**

**CE** EN 13601  
**CLASE III** Simbac



Максимален размер сенник с 2 рамене	Максимален размер сенник с 3 рамене
L500cm x S350cm	L750cm x S350cm
L600cm x S300cm	L900cm x S300cm
Челен или таванен монтаж. Управление –ръчно с редуктор или с автоматика.	


## СЕННИК ТИП „ЧУПЕЩО РАМО” Premium M1




EN-13561:2004 УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР									
2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	L / S
Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	1,50
Class 2*	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	2,00
Class 2*	Class 2*	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	2,50
Class 2*	Class 2*	Class 2*	Class 2*	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	3,00
*С ПРЕЗАСТЪПВАНЕ НА РАМЕНЕ									
	Class 2*	Class 2*	Class 2*	Class 2*	Class 2	Class 2	Class 1	Class 1	3,50

УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР		
CLASE	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ВЯТЪРА	НАЛЯГАНЕ
1	28 Km/h	40 N/m <sup>2</sup>
2	38 Km/h	70 N/m <sup>2</sup>
3	49 Km/h	110 N/m <sup>2</sup>

EN-1933:1999
УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДЕН СТЪЛБ. МИНИМАЛЕН НАКЛОН 14°
Class 2



челен монтаж  
с хуфта  
рамо до 3,00м



таванен монтаж  
с хуфта  
рамо до 3,00м



монтаж с  
презастъпване  
на рамене



челен монтаж  
с хуфта  
рамо 3,50м



таванен монтаж  
с хуфта  
рамо 3,50м

ЦЕНОВА ЛИСТА

/с плат 100% акрил „SATTLER”-арт. 314, 315, 30А, 320, 364.Управление ръчно с редуктор. Цвят конструкция бял. Предна греда Овал./

		Ширина/см																										
		200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	700							
Издаденост/см	150	1104	1145	1185	1226	1267	1308	1342	1390	1424	1519	1560	1615	1710	1751	1792	1887	1928	2196	2256	2355	150						
	Конзоли	2						3						4				5				5						
	200	1335	1383	1424	1329	1369	1417	1465	1506	1608	1656	1696	1812	1860	1901	1949	2051	2098	2395	2455	2554	200						
	Конзоли	2, с презастъпване			2						3						4				5				5			
	250	1417	1472	1519	1574	1622	1526	1581	1683	1731	1785	1887	1949	2003	2051	2105	2207	2262	2600	2654	2753	250						
	Конзоли	2, с презастъпване рамене					2				3				4						5				5			
	300	X	1649	1703	1758	1812	1867	1921	1887	1942	1996	2058	2126	2180	2235	2289	2398	2460	2833	2892	2998	300						
	Конзоли	3, с презастъпване рамене							4												5				5			
	350	X	X	1799	1853	1914	1976	2037	2153	2214	2126	2187	2262	2323	2521*	2589*	2705*	2766*	3138	3198	3317	350						
Конзоли	3, с презастъпване рамене							4, с презаст.				4						5				5						
Рамена	2 броя рамене																			3 броя рамене								

За цвят конструкция различен от бял:+20%, за плат арт. 385 и 338: +10%., За размер над 5м препоръчително използването на хуфта:-стойност хуфта за издаденост до 3,00м: 60лв./бр., -стойност хуфта за издаденост 3,50м: 190лв./бр. За предна греда Бамбу2:+6лв./м.л. **\*Не се препоръчват-нисък клас издръжливост на вятър.**

По желание /при необходимост/ от трето рамо и допълнителни монтажни конзоли се заплаща допълнително:

- Рамо 150см: 173лв.
- Рамо 200см: 198лв.
- Рамо 250см: 220лв.
- Рамо 300см: 262лв.
- Рамо 350см: 284лв.

Конзола рамо греда:96лв.

Монтажна конзола: 76лв.

Сенници с размери от 525x350 до 700x350 са модел Premium M1 plus-за хуфта за издаденост 350см.

размер рамо/м	минимална ширина сенник/м с 2 рамене	минимална ширина сенник/м с 3 рамене	размер рамо/м	минимална ширина сенник/м с 2 рамене-с презастъпване
1,50	1,97	2,870	1,50	1,17
2,00	2,55	3,740	2,00	1,47
2,50	3,05	4,500	2,50	1,72
3,00	3,64	5,370	3,00	2,01
3,50	4,14	6,130	3,50	2,26

